

# RF 600mm F11 IS STM

## DESIGN SUPER COMPATTO, LUNGHEZZA FOCALE DA SUPER TELEOBIETTIVO

RF 600mm F11 IS STM è un super teleobiettivo a focale fissa con un'eccezionale stabilizzazione d'immagine a 5 stop, destinato principalmente agli appassionati di naturalistica ma interessante anche per safari e fotografia di treni.



- Elementi diffrattivi per una migliore qualità d'immagine
- Lunghezza focale super tele 600 mm
- Stabilizzazione d'immagine a 5 stop
- Peso di soli 930 g
- Ingombro ridottissimo: soli 199,5 mm di lunghezza e 93 mm di diametro
- Ghiera di controllo sull'obiettivo

### GAMMA DI PRODOTTI



**RF 600mm F11 IS STM**



**RF 800mm F11 IS STM**



**RF 100-500mm  
F4.5-7.1L IS USM**

**Canon**

Live for the story\_

# SPECIFICHE TECNICHE

# RF 600mm F11 IS STM

|                                                                       |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>CARATTERISTICHE/<br/>SPECIFICHE OTTICHE</b>                        |                                         |
| <b>Dimensioni immagine</b>                                            | Formato pieno 35mm                      |
| <b>Lunghezza focale<br/>equivalente a pellicola da<br/>35 mm (mm)</b> | 600                                     |
| <b>Angolo di campo<br/>(orizzontale, verticale,<br/>diagonale)</b>    | 03°30', 02°20', 04°10'                  |
| <b>Struttura obiettivo<br/>(elementi/gruppi)</b>                      | 10/7                                    |
| <b>N. di lamelle del<br/>diaframma</b>                                | N/D                                     |
| <b>Apertura minima</b>                                                | 11                                      |
| <b>Distanza minima di messa<br/>a fuoco (m)</b>                       | 4,5                                     |
| <b>Ingrandimento massimo<br/>(x)</b>                                  | 0,14                                    |
| <b>Informazioni sulla distanza</b>                                    | Sì                                      |
| <b>Stabilizzatore d'immagine <sup>1</sup></b>                         | 5                                       |
| <b>Attuatore AF</b>                                                   | STM                                     |
| <b>SPECIFICHE FISICHE</b>                                             |                                         |
| <b>Resistenza all'umidità e<br/>alla polvere</b>                      | -                                       |
| <b>Diametro del filtro (mm)</b>                                       | 82                                      |
| <b>Max. diametro x lunghezza<br/>(mm)</b>                             | 93 x 269,5<br>(93 x 199,5) <sup>2</sup> |
| <b>Peso (g)</b>                                                       | 930                                     |
| <b>ACCESSORI</b>                                                      |                                         |
| <b>Copriobiettivo</b>                                                 | E-82 II                                 |
| <b>Paraluce</b>                                                       | ET-88B                                  |
| <b>Custodia per obiettivo</b>                                         | LZ1328                                  |
| <b>Tappo posteriore</b>                                               | Tappo posteriore antipolvere RF         |
| <b>Ingrandimento con<br/>prolunga EF12 II</b>                         | Non compatibile                         |
| <b>Ingrandimento con<br/>prolunga EF25 II</b>                         | Non compatibile                         |
| <b>Compatibilità extender</b>                                         | Solo con extender RF                    |
| <b>Altri accessori</b>                                                |                                         |
| <b>Specifiche per EXTENDER<br/>RF 1.4X</b>                            |                                         |
| <b>Lunghezza focale</b>                                               | 840mm                                   |
| <b>Angolo di campo<br/>(orizzontale, verticale,<br/>diagonale)</b>    | 02°30', 01°40', 03°                     |
| <b>Apertura massima</b>                                               | F16                                     |
| <b>Ingrandimento massimo</b>                                          | 0.19x                                   |
| <b>Supporto AF</b>                                                    | Sì                                      |
| <b>IS integrato</b>                                                   | Sì                                      |
| <b>Specifiche per EXTENDER<br/>RF 2X</b>                              |                                         |
| <b>Lunghezza focale</b>                                               | 1200mm                                  |
| <b>Angolo di campo<br/>(orizzontale, verticale,<br/>diagonale)</b>    | 01°40', 01°10', 02°                     |
| <b>Apertura massima</b>                                               | F22                                     |
| <b>Ingrandimento massimo</b>                                          | 0.28x                                   |
| <b>Supporto AF</b>                                                    | Sì                                      |
| <b>IS integrato</b>                                                   | Sì                                      |

<sup>[1]</sup> Test secondo gli standard CIPA

<sup>[2]</sup> Dimensioni dell'obiettivo ritratto

Quando si utilizza quest'obiettivo con o senza extender, l'area AF della fotocamera copre circa il 40% in orizzontale e il 60% in verticale dell'area dell'immagine.

Per utilizzare quest'obiettivo con o senza extender con EOS R, EOS Ra o EOS RP è necessaria una versione compatibile del firmware. Scarica la versione più recente del firmware per la fotocamera dal sito web Canon e installala sulla fotocamera.

"Per ottenere risultati ottimali si consiglia di utilizzare le applicazioni per fotocamere Canon per elaborare le immagini RAW scattate con quest'obiettivo con o senza extender. Se utilizzi un PC, scarica l'ultima versione di Digital Photo Professional e Picture Style Editor dal sito web Canon. Se utilizzi un tablet, scarica Digital Photo Professional Express dall'App Store."

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Italian edition

Canon Europa NV 2020

**Canon**

Live for the story\_

# DESIGN SUPER COMPATTO, LUNGHEZZA FOCALE DA SUPER TELEOBBIETTIVO

## RF 600mm F11 IS STM

RF 600mm F11 IS STM è un super teleobiettivo a focale fissa con un'eccezionale stabilizzazione d'immagine a 5 stop, destinato principalmente agli appassionati di naturalistica ma interessante anche per safari e fotografia di treni.

Data inizio vendita: 30 Luglio 2020



### DETTAGLI DEL PRODOTTO:

| Nome del prodotto   | Codice Mercury | Codice EAN    | Prezzo suggerito al pubblico |
|---------------------|----------------|---------------|------------------------------|
| RF 600mm F11 IS STM | 3986C005AA     | 4549292162042 | <Please fill in RRP>         |

### ACCESSORI:

| Nome del prodotto             | Codice Mercury | Codice EAN    | Prezzo suggerito al pubblico |
|-------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|
| PARALUCE ET-88B               | 3988C001AA     | 4549292168716 | <Please fill in RRP>         |
| CUSTODIA PER OBIETTIVO LZ1328 | 3990C001AA     | 4549292168730 | <Please fill in RRP>         |

# Canon

Live for the story\_

DESIGN SUPER COMPATTO,  
LUNGHEZZA FOCALE DA  
SUPER TELEOBIETTIVO

RF 600mm F11 IS STM

RF 600mm F11 IS STM è un super teleobiettivo a focale fissa con un'eccezionale stabilizzazione d'immagine a 5 stop, destinato principalmente agli appassionati di naturalistica ma interessante anche per safari e fotografia di treni.



MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

| Nome del prodotto             | Codice Mercury | Tipo confezione | Descrizione confezione | Quantità per confezione | Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | Peso lordo (kg) | Peso netto (kg) |
|-------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| RF 600mm F11 IS STM           | 3986C005AA     | EA              | Unità                  | 1                       | 16,7           | 16,7           | 29,2         | 1,27            | 0,979           |
|                               |                | CT              | Cartone                | 4                       | 35,4           | 35,4           | 33,4         | 6,07            | 5,08            |
|                               |                | EP              | Euro pallet            | 72                      | 120            | 80             | 115,2        | 119             | 104             |
|                               |                |                 | Strati per pallet      | 6                       |                |                |              |                 |                 |
|                               |                |                 | Confezioni per strato  | 3                       |                |                |              |                 |                 |
|                               |                |                 | Prodotti per strato    | 12                      |                |                |              |                 |                 |
| PARALUCE ET-88B               | 3988C001AA     | EA              | Unità                  | 1                       | 12,7           | 10             | 12,6         | 0,131           | 0,079           |
|                               |                | CT              | Cartone                | 12                      | 40,4           | 27,5           | 24,7         | 2,27            | 1,57            |
|                               |                | EP              | Euro pallet            | 288                     | 120            | 80             | 113,8        | 64,5            | 49,5            |
|                               |                |                 | Strati per pallet      | 4                       |                |                |              |                 |                 |
|                               |                |                 | Confezioni per strato  | 6                       |                |                |              |                 |                 |
|                               |                |                 | Prodotti per strato    | 72                      |                |                |              |                 |                 |
| CUSTODIA PER OBIETTIVO LZ1328 | 3990C001AA     | EA              | Unità                  | 1                       | 14,7           | 13,4           | 28,1         | 0,448           | 0,335           |
|                               |                | CT              | Cartone                | 6                       | 42,4           | 31,5           | 32,6         | 3,49            | 2,69            |
|                               |                | EP              | Euro pallet            | 90                      | 120            | 80             | 112,8        | 62,4            | 47,4            |
|                               |                |                 | Strati per pallet      | 3                       |                |                |              |                 |                 |
|                               |                |                 | Confezioni per strato  | 5                       |                |                |              |                 |                 |
|                               |                |                 | Prodotti per strato    | 30                      |                |                |              |                 |                 |

Contenuto della confezione

- RF 600mm F11 IS STM
- Tappo anteriore E-82II
- Tappo posteriore RF
- Kit manuale dell'utente

