

# UPROC2

## LA POTENTE HARDTAIL

**Potenza, comfort e stabilità di guida sono le caratteristiche principali di questa prestigiosa hardtail per i ciclisti più esigenti. Il potente motore e la grande batteria rendono la Uproc2 la compagna ideale sui sentieri ripidi e nei lunghi percorsi in esplorazione.**

I cerchi da 29 pollici con i grandi pneumatici da 2,6 pollici garantiscono trazione e proprietà di rotolamento ottimali. Il telaio in alluminio oversize con tubo di sterzo da 1,8 pollici, dal design inconfondibile e a prova di

torsione, garantisce un intenso e stabile comportamento di guida. I dettagli ben congegnati come il sensore di velocità integrato nel telaio e i cavi che passano al suo interno assicurano un'estetica ordinata e di pregio. La sportiva e confortevole posizione di seduta e la forcella ammortizzata da 120 mm offrono comfort e sicurezza di guida su qualsiasi terreno.

**6.30**

Coast Blue /  
Blac Gloss



**FIT 2.0**

**INTEGRAZIONE DI SISTEMA**

**COMANDI INTUITIVI, FUNZIONI INTELLIGENTI**

La batteria completamente integrata può essere rimossa lateralmente senza utensili in soli due passaggi. Al contempo la chiusura della batteria ne assicura un fissaggio sicuro e senza vibrazioni. Le intelligenti interfacce MonkeyLink consentono di fissare facilmente

gli accessori come luci o parafanghi grazie all'attacco magnetico. L'illuminazione viene alimentata con la batteria dell'e-bike. Grazie all'integrazione di sistema «FIT 2.0» può essere equipaggiato un display «FIT Display Comfort» di dimensioni maggiori.

### Panasonic GX Ultimate Pro FIT

Nessuna salita è troppo ripida grazie alla coppia di 95 Nm

### Telai in alluminio oversize

Massima stabilità di guida e design robusto

### Batteria da 750 Wh

Tanta energia per lunghi itinerari

## UPROC2

		02.10	06.30
<b>Diametro cerchio</b>	29"	●	●
<b>Tipologia telaio</b>	Comfort	○	○
	Gents	○	○
<b>Telaio</b>	Aluminium   FLYER engineered, hydroformed tubing   Internal cable routing, Boost 12 x 148 mm	●	●
<b>Taglie di telaio</b>	S / M / L / XL	○	○
<b>Colorazioni</b>	Coast Blue / Black Gloss	○	○
	Cast Silver / Black Gloss	○	○
<b>Forcella</b>	SR Suntour XCR34 Air, 120 mm travel, 1.8" steerer, 15 x 110 mm Boost	●	-
	RockShox 35 Gold, 120 mm travel, 1.8" steerer, 15 x 110 mm Boost	-	●
<b>Motore</b>	Panasonic GX Ultimate Pro FIT	●	●
<b>Batteria</b>	FLYER FIB-750 36V FIT (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)	●	●
<b>Display</b>	FIT Display Compact (DSP1-M, 2" color display)	●	●
<b>Cambio</b>	Shimano Deore, 10 speed, 11-46t	●	-
	Shimano XT/Deore, 12 speed, 10-51t	-	●
<b>Impianto frenante</b>	Shimano MT420, 203/180 mm	●	-
	Shimano MT520, 203/180 mm	-	●
<b>Attacco manubrio</b>	FLYER MonkeyLink, 35 x 50 mm, 0°	●	●
<b>Manubrio</b>	FLYER Alloy, 740 mm, 7°, 25 mm	●	●
<b>Sella</b>	Selle Royal Vivo	●	●
<b>Reggisella</b>	FLYER Dropper Post MT214, 100 (S) / 125 (M) / corsa 150 (L-XL) mm, 34.9 mm	●	●
<b>Cerchi</b>	Alexrims MD30	●	●
<b>Mozzo della ruota anteriore</b>	Formula DC-511, 32h	●	●
<b>Mozzo della ruota posteriore</b>	Formula EHL-148S, 32h	●	-
	Formula EHL-148M, 32h	-	●
<b>Pneumatici</b>	Maxxis Rekon EXO+ TR 29 x 2.60 (65-622)	●	●
<b>Pedali</b>	VP 527	●	●
<b>Luci anteriori</b>	MonkeyLink Connect ready	●	●
<b>Luce posteriore</b>	MonkeyLink Connect ready	●	●
<b>Parafanghi</b>	MonkeyLink Connect ready	●	●
<b>Cavalletto laterale</b>	Kickstand ready	●	●
<b>Protezione antifurto</b>	Abus battery lock with YourPlus one key system	●	●
<b>Caricabatteria</b>	FIT Fast Charger 36V 6A	●	●
Peso totale consentito circa <b>140 kg</b>			

● Specifica standard | - Non disponibile | ○ Opzione gratuita | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents

UPROC2

# LA POTENTE HARDTAIL

**2.10**

Cast Silver /  
Black Gloss



**6.30**

Coast Blue /  
Black Gloss



**6.30**

Coast Blue /  
Black Gloss



# GEOMETRIA

## GENTS

cm	S 160-170	M 170-180	L 180-190	XL 190-200
A	400	450	500	550
B	604	620	649	682
C	118	128	138	148
D	505	505	505	505
E	69°	70°	70,5°	70,5°
F	73°	73°	73°	73°
G	65	65	65	65
H	315	315	315	315
I	1179	1184	1207	1240
J	760	785	800	830
K	673	687	699	708
L	398	410	435	465
M	1938	1943	1966	1999

## COMFORT

cm	S 160-170	M 170-180	L 180-190	XL 190-200
A	400	450	500	550
B	604	620	649	682
C	118	128	138	148
D	505	505	505	505
E	69°	70°	70,5°	70,5°
F	73°	73°	73°	73°
G	65	65	65	65
H	315	315	315	315
I	1179	1184	1207	1240
J	700	700	700	700
K	673	687	699	708
L	398	410	435	465
M	1938	1943	1966	1999

A	Lunghezza del tubo della sella
B	Lunghezza del tubo superiore
C	Lunghezza del tubo di sterzo
D	Lunghezza dei montanti della catena
E	Angolo di sterzo
F	Angolo del tubo della sella
G	Abbassamento del movimento centrale
H	Altezza del movimento centrale
I	Passo
J	Altezza del cavallo/altezza di ingresso
K	Stack
L	Reach
M	Lunghezza totale